

Casque de chantier avec visière courte équipé du système rotor pour faciliter l'ajustement



## Certifications et normes



EN 397

MM  
-30°C +50°C  
440VAC



EN 50365  
CLASSE 0

## Avantages spécifiques

### Confort

- Dispose de 3 sangles textiles avec 8 points de fixation pour une répartition optimale du poids
- Bandeau réglable, bas ou haut, pour une meilleure position et un ajustement et un confort accrues
- Ajustable de 53cm à 63cm pour un confort optimisé

### Hygiène

- Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène
- Harnais remplaçable pour une meilleure hygiène
- Bandeau frontal amovible lavable pour une solution d'hygiène parfaite

## Technologies & labels

- D-ONE-ROTOR

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile

Casque de chantier avec visière courte équipé du système rotor pour faciliter l'ajustement

## Détails - Normes

## Détails techniques

Type de produit	Casque de protection
Matériau de la coque (calotte)	Polypropylène
Coiffe textile	PA (Polyamide)
Tour de tête	53-63 cm
Matériaux du tour de tête	Polyéthylène
Ajustement	Molette de serrage
Ventilation	Non ventilé
Couleur principale	Blanc
Points du support	8 points
Bandeau de confort	Polyester
Visière du casque	Micro
Mentonnière	Mentonnière optionnelle
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Bande réfléchissante, Bandeau anti-sueur, Ecran facial, Lunettes, Jugulaire, Basane, Protection auditive, Jugulaire avec mentonnière, Visière grillagée, Protège nuque, Logo personnalisé, Coiffe avec molette de serrage, Coiffe, Bonnet anti-froid
Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)	oui
Option intégrée	Jugulaire
Logo personnalisable	Indisponible
Produit compatible	Lunettes, Ecran facial, Coquilles pour casque
Poids	350 g
Durée de vie à partir de la première utilisation	36 mois
Durée de vie à partir de la fabrication	60 mois
Couleurs contenues	Blanc

**SAE****CSQ02****CASQUES DE CHANTIER Protection de la tête**

Casque de chantier avec visière courte équipé du système rotor pour faciliter l'ajustement

**Informations logistiques**

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
CSQU02-10	Blanc	Ajustable	CSQU02	3295249174095	13295249174092	40	1	16.11 kg	43.2 cm	57.4 cm	78.4 cm
CSQU02-40	Bleu	Ajustable	CSQU02	3295249174101	13295249174108	40	1	16.032 kg	43.8 cm	56.8 cm	79.6 cm
CSQU02-70	Jaune	Ajustable	CSQU02	3295249174118	13295249174115	40	1	16.1 kg	57.8 cm	43.0 cm	78.2 cm
CSQU02-80	Orange	Ajustable	CSQU02	3295249174132	13295249174139	40	1	16.1 kg	43.2 cm	56.8 cm	78.6 cm
CSQU02-60	Rouge	Ajustable	CSQU02	3295249174125	13295249174122	40	1	16.0 kg	43.4 cm	56.6 cm	78.6 cm
CSQU02-50	Vert	Ajustable	CSQU02	3295249174149	13295249174146	40	1	16.1 kg	56.0 cm	42.0 cm	76.0 cm

 PCB SPCB Box Width Box Depth Box Height